

BARRERA DE VAPOR

GALGA 800

Campo de aplicación

- Barrera de vapor o lámina anti-humedad bajo pavimentos y losas de hormigón.
- Lámina de desolidarización para losas no adheridas de hormigón.
- Protección de la losa frente a la desecación por su parte inferior.

Propiedades

- Excelentes características mecánicas.
- Completo aislamiento frente a aceites y grasas.
- Reducen el rozamiento de la solera con la capa base.
- Elevada impermeabilidad al agua.



ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO

BOBINA LÁMINA P.E REF: 155

CARACTERÍSTICAS:

	UM		MÉTODO
MATERIAL:		Polietileno de baja densidad (LDPE)	-----
ANCHO:	mm	4000 $\pm$ 1 %	IT 10109
PLEGADO :	mm	1350 $\pm$ 1 %	IT 10109
LARGO:	m	75 $\pm$ 1.0%	IT 10109
ESPESOR:	μ m	200 $\pm$ 5%	IT 10109
COLOR:		TRANSPARENTE/NEGRO	IT 10109
DENSIDAD:	g/cm ³	0,923	-----
DIAMETRO DEL MANDRIL	mm	76	-----
DIAMETRO BOBINA	mm	275 $\pm$ 1 %	IT 10109
PESO BOBINA	kg	60 $\pm$ 8 %	IT 10109
USO ALIMENTARIO:		NO	-----

DELEGACIÓN BILBAO

Avda. Txori-Erri, nº46
Polg. Ind. Berreteaga- Pab.6-ModD
48150 Sondika
Bizkaia
Tlf: 944535014 Fax: 944531488

DELEGACIÓN SEVILLA

Polg. Ind. San Nicolás
Calle San Nicolás uno, nave 12
41500 Alcalá de Guadaira
Sevilla
Tlf: 955634904 Fax: 955631674

DELEGACIÓN VALENCIA

Polg. Ind. Catarroja, nº 32
Parcela 29
46470 Catarroja
Valencia
Tlf: 961269295 Fax: 961265053

DELEGACIÓN DE GUADALAJARA

Pol Ind. La Quinta
Avenida la Ballestera Modulo 1 y 2
19208 Alovera
Guadalajara
Tlf:949206400 Fax: 949206401